

Rohrleitungsanlagen zum Transport wassergefährdender flüssiger Stoffe

(Das Formular ist für jede Verbindungsleitung, die die Anlagengrenze nicht überschreitet, auszufüllen.)

	Seite:		von:	
Bezeichnung der Betriebseinheiten, die durch die Rohrleitung verbunden werden:			BE-Nr.:	

Angaben zur Rohrleitung

Bezeichnung der Rohrleitung:	Nr. der Rohrleitung	siehe Zeichnung-Nr.:
Bezeichnung des Stoffes:	Ifd. Nr. des Stoffes nach Formular 3.1 a:	

Ausführung der Rohrleitung

(Zutreffendes ankreuzen bzw. eintragen)

Leitungsführung	<input type="checkbox"/>	unterirdisch	<input type="checkbox"/>	oberirdisch	<input type="checkbox"/>	fest	<input type="checkbox"/>	flexibel
Ausführung der Rohrleitung:								
<input type="checkbox"/>	als Saugleitung			<input type="checkbox"/>	als Druckleitung – max. Betriebsdruck [bar] :			
<input type="checkbox"/>	einwandig, frei einsehbar							
<input type="checkbox"/>	einwandig, nicht frei einsehbar							
<input type="checkbox"/>	einwandig mit flüssigkeitsdichtem Schutzrohr			<input type="checkbox"/>	mit Kontrolleinrichtung – Auffangvolumen [m3] :			
<input type="checkbox"/>	einwandig im flüssigkeitsdichten Kanal			<input type="checkbox"/>	mit Kontrolleinrichtung – Auffangvolumen [m3] :			

Werkstoff der Rohrleitung:			Werkstoff des Schutzrohres:			
<input type="checkbox"/>	DIN		<input type="checkbox"/>	DIN		
<input type="checkbox"/>	Stahl – Werkstoff-Nr.:		<input type="checkbox"/>	Stahl – Werkstoff-Nr.:		
<input type="checkbox"/>	Kunststoff – Material:		<input type="checkbox"/>	Kunststoff – Material:		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Sonstiges – Material:		
<input type="checkbox"/>	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis *)			<input type="checkbox"/>	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis *)	
<input type="checkbox"/>	Bedingungen gemäß § 12 Abs. 3 VAWS LSA werden eingehalten			<input type="checkbox"/>		

*) Bescheide, Nachweise beifügen

Sicherheitsvorkehrungen:	
<input type="checkbox"/>	Bruchsicherung mit automatischer Meldung
<input type="checkbox"/>	Bruchsicherung mit Schnellschluss der Schieber